



Parametry podstawowe

Gama produktów	Kaetra
Typ produktu lub komponentu	Obudowa wodoszczelna
Typ obudowy	Obudowa przyłączeniowa
Akcesoria wraz z obudową	1 płyta dla wtęsc mocy 65 x 85 3 płyty dla przycisków sterujących
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Klasa ochronności	Podwójna izolacja Klasa II
Liczba otworów interfejsu	3
Liczba płyt	1 for 65 x 85 power outlets 3 for push-button controls
Dostarczane wyposażenie	1 plate for 65 x 85 power outlet 3 plate for push-button control
Rodzaj osłony czołowej	Nieprzezroczysty
[In] prąd znamionowy	63 A
Ilość osłabień PG ISO	3
Materiał obudowy	Self-extinguishing polymer
Wymiar podstawowy	90 x 100 mm
Szerokość	138 mm
Wysokość	460 mm
Głębokość	160 mm
Głębokość wewnętrzna	88 mm
Kolor	Enclosure: light grey (RAL 7035)
Kraj docelowy	Francja

Środowisko pracy

Normy	IEC 670 EN 50102 EN 50262
-------	---------------------------------

	IEC 60439-3 IEC 60529
Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Stopień ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV resistant: class 3 conforming to ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conforming to ISO 4892-2:2013
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,286 kg
Wysokość dla opakowania 1	15,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	66
Waga dla opakowania zbiorczego 2	98,13 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------