



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	SD SDV OF SDE
Zastosowanie urządzenia	Monitoring stanu wyłącznika
Zgodność gamy	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact Compact INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact Multistandard Multifix Ceiling Compact ComPact NSX DC
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Typ błędu	Ogólny błąd elektryczny
Sygnalizacja lokalna	Open/close: wskaźnik zał/wył Wskaźnik wyzwolenia przełącznika: wskaźnik wyzwolenia Electrical fault: błąd zadziałania
Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	5 A
Minimalne obciążenie	1 mA w 4 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 5 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 3 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 3 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2,5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz

AC-15: 2 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
AC-15: 1 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
DC-12: 5 A w 24 V prąd stały (DC)
DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC)
DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC)
DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)
DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC)
DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC)
DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC)
DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)

Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla Compact NS630b...1600 Część zamienna dla Compact NS1600b...3200
---	---

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	24 g
Wysokość dla opakowania 1	1,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,8 cm
Długość dla opakowania 1	6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	251 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	4 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	24 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	100
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,75 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------