



Parametry podstawowe

Gama produktów	INS250 INV100...250
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Blokada
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do blokowania
Zgodność gamy	Compact Compact INS rozłącznik Compact Compact INV rozłącznik
Opis biegunów	3P 4P

Parametry uzupełniające

Blokada przełączania źródła	Ręczny
Urządzenie blokowane	INS250-100...250 INV100...250
Typ sterowania	Bezpośredni napęd obrotowy Przedłużony uchwyt obrotowy
Sposób montażu	Stacjonarny
Zgodność produktu	Compact INS250 Compact INV100...250

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	620 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	18,4 cm
Długość dla opakowania 1	34,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	6,687 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------