



Parametry podstawowe

Gama produktów	PratiKa
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo z blokadą
Skrócona nazwa urządzenia	Gniazdo Unika
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	3f + N + Z
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Montaż panelowy
Prąd znamionowy [In]	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	380...415 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik
Typ bezpiecznika	10.3 x 38 mm
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Opaski: mosiądz niklowany
Przylączy - zaciski	Śruby uwięzione
Maximum cable cross section	10 mm ²
Maximum cable outer diameter	25 mm
Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Rodzaj gwintu	Pg 21
Masa produktu	0,824 kg
Wymiar podstawowy	103 x 225 mm
Wysokość	225 mm
Szerokość	103 mm

Głębokość	128 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	RED

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK09 conforming to EN 62262
Odporność ogniowa	750 °C conforming to IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,988 kg
Wysokość dla opakowania 1	1,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	2,400 dm
Długość dla opakowania 1	1,100 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------