



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRTBT
Typ produktu lub komponentu	Przekaźnik
Skrócona nazwa urządzenia	IRTBT
Zastosowanie urządzenia	Extra low voltage interface relay
Dostępna funkcja	Aktywacja obwodów nn po odebraniu dodatkowej sekwencji niskiego napięcia
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Napięcie sterujące [Uc]	12...24 V AC 12...24 V DC

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A w 250 V prąd przemienny (AC) 0,01 A w 10 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	4000 V
Sygnalizacja lokalna	LED zielony dla załączony
Podtrzymanie zasilania	0,22 W
Moc rozruchowa zasilania	0,11 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	100000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g
Wysokość dla opakowania 1	1,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,7 cm

Długość dla opakowania 1	8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	818 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2,72 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	108
Waga dla opakowania zbiorczego 3	7,831 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------