



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk OC i styk awaryjny z interfejsem PLC
Skrócona nazwa urządzenia	IOF+SD 24
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 1 NZ
[In] prąd znamionowy	2...100 mA: 24 V prąd stały (DC) +/- 20 %
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Vigī Acti 9 złącza Ti24 Acti 9 Acti 9 iC40
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V zgodnie z IEC 60664-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60664-1
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrząskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	88 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	25 g
Kolor	Biały

Trwałość elektryczna	20000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-4
Przylączya - zaciski	Zacisk sprężynowy Ti24 (góra) 2 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - elastyczny Zacisk sprężynowy Ti24 (góra) 2 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Znak jakości	CE
Stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 60664-1
Kategoria przepięciowa	III
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	93 % at 40 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	39 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	2 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	550 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9,7 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	26,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	132
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,616 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------