



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	ISD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	1 A: 130 V prąd stały (DC) 1,5 A: 60 V prąd stały (DC) 2 A: 48 V prąd stały (DC) 6 A: 24 V prąd stały (DC) 3 A: 415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: 240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 Acti 9 iLD Acti 9 Acti 9 ARA Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 Acti 9 iC40 Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm

Masa produktu	33 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy1 kabel (kable) 1...4 mm ² - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	46,000 g
Wysokość dla opakowania 1	0,780 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,200 dm
Długość dla opakowania 1	0,925 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------