



Parametry podstawowe

Gama produktów	IID ISW 40...125 ISW-NA IC60
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Sposób montażu	Wydłużać Stacjonarny
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Zamykany w pozycji 0 3 kłódki maks. Kłódka w położeniu WYŁ.
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód Poprzeczny

Parametry uzupełniające

Kolor uchwyty	Czarny
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Rozbudowany
Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	696,9 g
Wysokość dla opakowania 1	6,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12,3 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,193 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------