



### Parametry podstawowe

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Range of product            | Acti 9                |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iTL+           |
| Typ produktu lub komponentu | Przełącznik impulsowy |
| Skrócona nazwa urządzenia   | ITL+                  |
| Zastosowanie urządzenia     | Standard              |
| Poles                       | 1P + N                |
| Położenie neutralne         | LEFT                  |
| Kombinacja styków           | 1 NO                  |
| [In] prąd znamionowy        | 16 A                  |
| Rodzaj sieci                | Prąd przemienny (AC)  |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 230 V AC 50 Hz        |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Częstotliwość sieci                 | 50 Hz                            |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| Typ sterowania                      | Sterowanie zdalne i ręczne       |
| Typ sygnału sterującego             | Impuls                           |
| Częstotliwość przełączania          | 6 operacji łączeniowych / minutę |
| Czas trwania impulsu                | 50 ms...1 s                      |
| Rodzaj zdalnego sterowania          | Przycisk podświetlany 5 mA       |
| Sygnalizacja lokalna                | Wskaźnik zał/wył                 |
| Pobór mocy w stanie wstrzymania VA  | 1,1 VA                           |
| Moc rozruchu w VA                   | 11 VA                            |
| Sposób montażu                      | Zatraskowy                       |
| Podstawa montażowa                  | Szyna DIN                        |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 2                                |
| Wysokość                            | 84 mm                            |
| Szerokość                           | 18 mm                            |
| Głębokość                           | 60 mm                            |
| Masa produktu                       | 70 g                             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trwałość elektryczna          | AC-21: 5000000 cykl<br>AC-22: 5000000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Przylączy - zaciski           | Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką<br>Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zaciski typu tunelowego góra lub dół 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej<br>Zaciski typu tunelowego góra lub dół 1 kabel (kable) 4 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zaciski typu tunelowego góra lub dół 1 kabel (kable) 4 mm <sup>2</sup> elastyczny bez końcówki kablowej |
| Gługość odizolowanego odcinka | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Moment dokręcania             | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zgodność produktu             | Bez dodatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | EN 669-2-2                                                                             |
| Znak jakości                               | NF                                                                                     |
| Poziom hałasu                              | 30 dB                                                                                  |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 zgodnie z IEC 60529 (podczas otwierania)<br>IP40 zgodnie z IEC 60529 (w obudowie) |
| Tropikalizacja                             | 2 conforming to IEC 60068-1                                                            |
| Wilgotność względna                        | 95 % at 55 °C                                                                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...60 °C                                                                            |

## Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 89 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 3 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7,1 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 9,2 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 8        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 782 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 8,1 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 10 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 26,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 63       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 6,036 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Bez SVHC REACH            | Tak                                                  |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                      | Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|