



### Parametry podstawowe

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                         |
| Skrócona nazwa urządzenia   | IATL4                          |
| Typ produktu lub komponentu | Sterowanie pomocnicze krokowe  |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 230 V AC 50/60 Hz impuls 50 ms |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj zdalnego sterowania                      | Push-button                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sekwencje stopni                                | 1st impuls - TL1 wł., TL2 wył.<br>3-ci impuls - TL1 wł., TL2 wł.<br>4-ty impuls - TL1 wył., TL2 wył.<br>2-gi impuls - TL1 wył., TL2 wł.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sposób montażu                                  | Zamocowany między 2 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podstawa montażowa                              | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość w modułach 9 mm                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wysokość                                        | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość                                       | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość                                       | 71 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                                           | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przyłącza - zaciski                             | Zaciski typu tunelowego przewód 0,5...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: sztywny<br>Zaciski typu tunelowego przewód 0,5...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: sztywny - z końcówką kablową<br>Zaciski typu tunelowego przewód 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny<br>Zaciski typu tunelowego przewód 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - z końcówką kablową |
| Gługość odizolowanego odcinka                   | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moment dokręcania                               | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zgodność gamy                                   | Acti 9 Acti 9 iTL iTL<br>Acti 9 Acti 9 iTL iTLi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Zgodność produktu | ITL (32 A)<br>ITL (16 A) |
|-------------------|--------------------------|

## Środowisko pracy

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Kategoria przepięciowa                     | III                          |
| Stopień ochrony IP                         | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Tropikalizacja                             | 2                            |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20...50 °C                  |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                  |
| Normy                                      | EN/IEC 60669-2-2             |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 200 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 8,5 cm   |
| Długość dla opakowania 1                  | 11 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 36       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 7,701 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|