



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Pomocniczy czas opóźnienia
Skrócona nazwa urządzenia	IATEt
Napięcie sterujące [Uc]	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz bistabilny

Parametry uzupełniające

Rodzaj nastaw	Konfiguracja opóźnienia
Time delay range	2 s...10 min 2 s...10 h 6...60 s 1...10 s 6 s...1 h
Największy prąd wyjściowy	0,2 A trzymanie 3 A rozruch
Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	5 VA
Sposób montażu	Zamocowany po lewej stronie od TL lub CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Kategoria przepięciowa	III
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	440 V
Normy	EN/IEC 60669-2-2

Przylączy - zaciski	Połączenie wyjściowe: żółte zatrzaski Połączenie wejścia: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny Połączenie wejścia: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	0,8 N.m
Zgodność gamy	Acti9 Acti9 iCT Acti9 Acti9 iTL
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne
Kod zgodności	IATEt

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	85 g
Wysokość dla opakowania 1	2,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	108
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,897 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------