



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Skrócona nazwa urządzenia	IATL24
Typ produktu lub komponentu	Sterowanie i wskazywanie pomocnicze
Zestaw styków sygnałowych	1 NO
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V DC: +/- 20 % 0,002...0,1 A
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz impuls >= 200 ms 24 V DC zbocze opadające 24 V DC zbocze narastające
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC at 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V prąd przemienne (AC) 50/60 Hz
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Maximum power consumption in W	1 W
Sposób montażu	Zamocowany polewej stronie od CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Bottom: YES Góra: NO
Trwałość elektryczna	250000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Zachowanie podczas wartości napięcia niższej od znamionowej	Nie otwiera się przy stracie napięcia 24 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	68 mm

Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zasilanie: zaciski typu tunelowego 1 przewód 0,5...10 mm ² - sztywność kabla: sztywny Zasilanie: zaciski typu tunelowego 1 przewód 0,5...6 mm ² - sztywność kabla: elastyczny Zasilanie: zaciski typu tunelowego 1 przewód 0,5...4 mm ² - sztywność kabla: elastyczny z tulejką Wejście: zaciski typu tunelowego 2 przewód 0,5...2,5 mm ² - sztywność kabla: sztywny Wejście: zaciski typu tunelowego 2 przewód 0,5...2,5 mm ² - sztywność kabla: elastyczny Wejście: zaciski typu tunelowego 2 przewód 0,5...2,5 mm ² - sztywność kabla: elastyczny z tulejką Interfejs Ti24: zacisk sprężynowy Ti24 2 przewód 0,5...1,5 mm ² - sztywność kabla: sztywny Interfejs Ti24: zacisk sprężynowy Ti24 1 przewód 0,5...1,5 mm ² - sztywność kabla: elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 9 mm dla spód połączenie Wejście: 9 mm dla spód połączenie Interfejs Ti24: 10 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Zasilanie: 1 N.m spód Wejście: 1 N.m spód
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs Acti 9 Acti 9 iTL iTLc
Zgodność produktu	Acti 9 Smartlink iTL (32 A) – 230/240 V 50 Hz iTL (16 A) – 230/240 V 50 Hz

Środowisko pracy

Kategoria przepięciowa	IV
Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60439-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	93 % w 40 °C zgodnie z IEC 60068-2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Znak jakości	CE
Normy	IEC 60947-1 załącznik S

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	79 g
Wysokość dla opakowania 1	2,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	8,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	108
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,166 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------