



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Sterowanie i wskazywanie pomocnicze
Skrócona nazwa urządzenia	IACT24
Zestaw styków sygnałowych	1 NO
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V DC: - 20...20 % 0,002...0,1 A
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz bistabilny ≥ 200 ms 24 V DC zbocze opadające 24 V DC zbocze narastające
Typ sterowania	Zdalne sterowanie
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC at 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Zamocowany polewej stronie od CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Bottom: YES Góra: NO
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	68 mm
Kolor	Biały
Kategoria przepięciowa	III
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	440 V
Odporność na krótkie zaniki zasilania	10 ms
Zachowanie podczas wartości napięcia niższej od znamionowej	Nie otwiera się przy stracie napięcia 24 V DC
Normy	IEC 60947-1 załącznik S
Znak jakości	CE
Trwałość elektryczna	250000 cykl zgodnie z IEC 60947-5-1
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny

	Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny Dodatkowe zasilanie: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 2,5 mm ² elastyczny Dodatkowe zasilanie: zaciski typu tunelowego 2 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny Obwód sterowania: zacisk sprężynowy Ti24 2 kabel (kable) 0,25...0,75 mm ² elastyczny Obwód sterowania: zacisk sprężynowy Ti24 1 kabel (kable) 0,5...1,5 mm ² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka	Obwód sterowania: 10 mm dla spód połączenie Dodatkowe zasilanie: 10 mm dla spód połączenie Obwód sterowania: 10 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Obwód sterowania: 1 N.m spód Dodatkowe zasilanie: 1 N.m spód
Zgodność produktu	ICT 230/240 V 50 Hz Ze sterownikiem PLC ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kod zgodności	IACT24

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60439-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	93 % w 40 °C zgodnie z IEC 60068-2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	80 g
Wysokość dla opakowania 1	2,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	8,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	108
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,027 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------