



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Adaptor napięcia
Skrócona nazwa urządzenia	iMDU

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Napięcie sterujące [Uc]	24...48 V AC/DC
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	1
Wysokość	78 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	74 mm
Masa produktu	53 g
Kolor	Biały
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowegoszytywny 1,5 mm ² Zaciski typu tunelowegoelastyczny 1,5 mm ² Zaciski typu tunelowegoelastyczny z tulejką 1,5 mm ²
Gługość odizolowanego odcinka	6 mm
Moment dokręcania	1 N.m
Kod zgodności	iMDU

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 w obudowa modułowa (izolacja klasa II) zgodnie z IEC 60529
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	47 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,9 cm
Długość dla opakowania 1	9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	627 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,932 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------