



### Parametry podstawowe

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Range of product                 | Acti 9                                          |
| Typ produktu lub komponentu      | Pomocnicze zdalne sterowanie                    |
| Skrócona nazwa urządzenia        | RCA iC60                                        |
| Konfiguracja styków sygnałowych  | 1 OF zestyki bezpotencjałowe                    |
| Napięcie obwodu sygnalizacyjnego | Zestyk bezpotencjałowy 24...230 V 0,01...1 A AC |

### Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj sterowania                                       | Zdalne sterowanie impulsowe i podtrzymywane 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                |
| Prąd wejściowy                                          | 5 mA impuls<br>5 mA bistabilny                                                                                                                                                                                 |
| Czas trwania impulsu                                    | $\geq 200$ ms Obwód sterowania                                                                                                                                                                                 |
| Czas odpowiedzi                                         | $< 500$ ms                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]                      | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| Pobór mocy                                              | 1 W                                                                                                                                                                                                            |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]                       | 400 V                                                                                                                                                                                                          |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]         | 6 kV                                                                                                                                                                                                           |
| Wartość nastawy                                         | Tryb A: autoryzacja ponownego włączenia po zadziałaniu wyzwalacza<br>Tryb B: ponowne włączenie zatrzymane po zadziałaniu wyzwalacza<br>AUTO: dozwolone zdalne sterowanie<br>Wył.: zatrzymane zdalne sterowanie |
| Sygnalizacja lokalna                                    | Błyskanie zielony LED: gotowość do pracy<br>Błyskanie pomarańczowy LED: nie robocze                                                                                                                            |
| Sposób montażu                                          | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                    |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                      |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | NO                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 7                                                                                                                                                                                                              |
| Wysokość                                                | 93 mm                                                                                                                                                                                                          |

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                             | 63 mm                                                                                                           |
| Głębokość                             | 75,5 mm                                                                                                         |
| Masa produktu                         | 400 g                                                                                                           |
| Kolor                                 | Biały                                                                                                           |
| Trwałość elektryczna                  | 10000 cykl                                                                                                      |
| Trwałość mechaniczna                  | 10000 cykl                                                                                                      |
| Przystosowany do blokowania na kłódkę | Z możliwością blokowania kłódką                                                                                 |
| Gługość odizolowanego odcinka         | Zasilanie: 10 mm dla spód połączenie<br>Wejście: 10 mm dla spód połączenie<br>Wyjście: 8 mm dla góra połączenie |
| Moment dokręcania                     | Zasilanie: 1 N.m<br>Wejście: 1 N.m<br>Dodatkowe wyjście: 0,7 N.m                                                |
| Zgodność gamy                         | Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 iC65<br>Acti 9 iMDU adaptor napięcia                                        |
| Zgodność produktu                     | 1P + N iC60<br>2P iC60<br>1P iC60<br>1P iC65<br>2P iC65<br>iMDU                                                 |

## Środowisko pracy

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP                         | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3 zgodnie z IEC 60947                                                            |
| Kategoria przepięciowa                     | II                                                                               |
| Tropikalizacja                             | 2                                                                                |
| Wilgotność względna                        | 93 % w 40 °C                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...60 °C                                                                      |

## Jednostka opakowania

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 482 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 11 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 16,2 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 14       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 7,192 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                     |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |
| <b>Warunki gwarancji</b>                      |                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja                                     | 18 miesięcy                                                                                                                                                               |