



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Pomocnicze zdalne sterowanie
Skrócona nazwa urządzenia	RCA iC60
Konfiguracja styków sygnałowych	1 OF zestyki bezpotencjałowe 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	Zestyk bezpotencjałowy 24...230 V 0,01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Zdalne sterowanie impulsowe i podtrzymywane 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Zdalne sterowanie podtrzymywane Ti24 24 V prąd stały (DC)
Prąd wejściowy	5 mA impuls 5 mA bistabilny 5,5 mA podtrzymywane bardzo niskie napięcie
Czas trwania impulsu	>= 200 ms Obwód sterowania
Czas odpowiedzi	< 500 ms
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy	1 W
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Wartość nastawy	AUTO: dozwolone zdalne sterowanie Wyt.: zatrzymane zdalne sterowanie Tryb 1: sterowanie centralne Tryb 3: sterowanie centralne i lokalne sterowanie ręczne Pozycja A: autoryzacja ponownego włączenia po zadziałaniu wyzwalacza Pozycja B: ponowne włączenie zatrzymane po zadziałaniu wyzwalacza
Sygnalizacja lokalna	Błyskanie zielony LED: gotowość do pracy Błyskanie pomarańczowy LED: nie robocze

Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Szerokość w modułach 9 mm	7
Wysokość	93 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	75,5 mm
Masa produktu	400 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	10000 cykl
Trwałość mechaniczna	10000 cykl
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 10 mm dla spód połączenie Wejście: 10 mm dla spód połączenie Wyjście: 8 mm dla góra połączenie Interfejs Ti24: 10 mm dla zacisk połączenie
Moment dokręcania	Dodatkowe wyjście: 0,7 N.m Dodatkowe zasilanie: 1 N.m Dodatkowe wejście: 1 N.m
Interfejs fizyczny	Ti24
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU adaptor napięcia Modicon sterownik PLC
Zgodność produktu	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU PLC

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	519 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	16,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	14
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,636 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------