



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Urządzenie pomocnicze do samoczynnego ponownego zamykania
Skrócona nazwa urządzenia	ARA iC60
Konfiguracja styków sygnałowych	2 OF zestyki bezpotencjałowe
Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	Zahamowanie automatyki bistabilny 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Natychmiastowe ponowne zamknięcie impuls 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd wejściowy	5 mA
Czas trwania impulsu	≥ 200 ms Obwód sterowania
Czas odpowiedzi	< 500 ms
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy	2 W
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	400 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Wartość nastawy	Program 1: 1 próba ponownego zamknięcia, cykl krótki < 10 s przed powtórny zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 2: 3 próby ponownego zamknięcia, cykl krótki < 10 s przed powtórny zamknięciem /2 min. sprawdzenie czasu Program 2: 3 próby ponownego zamknięcia, cykl krótki < 1 min. przed powtórny zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 2: 3 próby ponownego zamknięcia, cykl krótki < 3 min. przed powtórny zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu Program 3: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl stały < 10 s przed powtórny zamknięciem /2 min. sprawdzenie czasu Program 3: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl stały < 1 min. przed powtórny zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu

Program 3: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl stały <3 min. przed powtórny
zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu
Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <10 s przed powtórny
zamknięciem /2 min. sprawdzenie czasu
Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <1 min. przed powtórny
zamknięciem /6 min. sprawdzenie czasu
Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <3 min. przed powtórny
zamknięciem /8 min. sprawdzenie czasu
Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <4 min. przed powtórny
zamknięciem /10 min. sprawdzenie czasu
Program 4: 5 prób ponownego zamknięcia, długi cykl progresywny <5 min. przed powtórny
zamknięciem /12 min. sprawdzenie czasu

Sygnalizacja lokalna	Błyskanie pomarańczowy LED: nie robocze Błyskanie zielony LED: praca normalna Błyskanie Czerwony LED: trwa cykl ponownego włączania Stacjonarny Czerwony LED: urządzenie do samoczynnego ponownego włączania zablokowane
Sposób montażu	Zatrząskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Szerokość w modułach 9 mm	7
Wysokość	93 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	75,5 mm
Masa produktu	470 g
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	5000 cykl
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Gługość odizolowanego odcinka	Zasilanie: 10 mm dla spód połączenie Wejście: 10 mm dla spód połączenie Wyjście: 8 mm dla góra połączenie
Moment dokręcania	Zasilanie: 1 N.m Wejście: 1 N.m Wyjście: 0,7 N.m
Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iC60
Zgodność produktu	4P iC60 3P iC60

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa	II
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	93 % w 40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	525 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	14
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,85 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------