



### Parametry podstawowe

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Acti 9                                                                         |
| Nazwa produktu                           | Acti 9 iDPNa Vigi                                                              |
| Typ produktu lub komponentu              | Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)                |
| Skrócona nazwa urządzenia                | IDPNa Vigi                                                                     |
| Zastosowanie urządzenia                  | Dystrybucja                                                                    |
| Opis biegunów                            | 1P + N                                                                         |
| Ilość zabezpieczonych biegunów           | 1                                                                              |
| Położenie neutralne                      | LEFT                                                                           |
| [In] prąd znamionowy                     | 10 A                                                                           |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)                                                           |
| Technologia wyzwalacza                   | Termomagnetyczny                                                               |
| Charakterystyka                          | B                                                                              |
| Czułość na prąd upływu                   | 30 mA                                                                          |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezwłoczny                                                                     |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego    | Typ AC                                                                         |
| Zdolność wyłączania                      | 4500 A Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1 |
| Funkcja izolacyjna                       | Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lokalizacja urządzenia w systemie                    | Odejście                               |
| Częstotliwość sieci                                  | 50 Hz                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz |
| Granica wyzwalania magnetycznego                     | 3...5 x In                             |
| Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego | Niezależny od napięcia                 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny         | 4500 A 100 % Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                            |
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania             | Idm 4500 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                  |
| Klasa ograniczenia                                      | 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                       | 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz                                                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]         | 4 kV                                                                                                                                                                                                            |
| Prąd udarowy                                            | 250 A                                                                                                                                                                                                           |
| Wskazanie położenia styku                               | Tak                                                                                                                                                                                                             |
| Typ sterowania                                          | Dźwignia                                                                                                                                                                                                        |
| Sygnalizacja lokalna                                    | ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie skutecznego zwarcia                                                                                                                                                                        |
| Sposób montażu                                          | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                      |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                       |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra lub dół: tak                                                                                                                                                                                               |
| Szerokość w modułach 9 mm                               | 4                                                                                                                                                                                                               |
| Wysokość                                                | 85 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Szerokość                                               | 36 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Głębokość                                               | 73 mm                                                                                                                                                                                                           |
| Masa produktu                                           | 125 g                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                           |
| Trwałość mechaniczna                                    | 20000 cykl                                                                                                                                                                                                      |
| Trwałość elektryczna                                    | 20000 cycles                                                                                                                                                                                                    |
| Opis opcji blokowania                                   | Urządzenie do blokowania kłódką                                                                                                                                                                                 |
| Przylączy - zaciski                                     | Pojedynczy zacisk góra lub dół 1...16 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Pojedynczy zacisk góra lub dół 1...10 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Pojedynczy zacisk góra lub dół 1...10 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 15 mm dla góra lub dół połączenie                                                                                                                                                                               |
| Moment dokręcania                                       | 2 N.m top or bottom                                                                                                                                                                                             |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                         | Zintegrowane                                                                                                                                                                                                    |

## Środowisko pracy

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                    | EN/IEC 61009-2-1                                                                 |
| Certyfikacja produktu                    | VDE                                                                              |
| Stopień ochrony IP                       | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                                |
| Kategoria przepięć                       | III conforming to IEC 60364                                                      |
| Kompatybilność elektromagnetyczna        | 8/20 μs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1                    |
| Tropikalizacja                           | 2 conforming to IEC 60068-1                                                      |
| Wilgotność względna                      | 95 % at 55 °C                                                                    |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -5...60 °C                                                                       |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C                                                                      |

## Jednostka opakowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1      |
| Waga dla opakowania 1                     | 209 g  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 4 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 8,3 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 10 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1    |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 6         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,318 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 11 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 9 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 26 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 54        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 12,349 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm     |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|