



! Produkt wycofywany

## Dost#pno##

Produkt dost#pny do: 30 grudzie# 2021

Produkt serwisowany do: 30 grudzie# 2021

## Parametry podstawowe

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                           | Acti 9                                                                            |
| Nazwa produktu                           | Acti 9 DPN Vigi                                                                   |
| Typ produktu lub komponentu              | Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)                   |
| Skrócona nazwa urządzenia                | DPN N Vigi                                                                        |
| Zastosowanie urządzenia                  | Dystrybucja                                                                       |
| Opis biegunów                            | 3P + N                                                                            |
| Ilość zabezpieczonych biegunów           | 3                                                                                 |
| Położenie neutralne                      | LEFT                                                                              |
| [In] prąd znamionowy                     | 32 A                                                                              |
| Rodzaj sieci                             | Prąd przemienny (AC)                                                              |
| Technologia wyzwalacza                   | Termomagnetyczny                                                                  |
| Charakterystyka                          | B                                                                                 |
| Czułość na prąd upływu                   | 30 mA                                                                             |
| Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego | Bezzwłoczny                                                                       |
| Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego    | Typ A                                                                             |
| Zdolność wyłączania                      | 6000 A Icn w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1 |
| Funkcja izolacyjna                       | Yes conforming to EN/IEC 60947-2                                                  |

## Parametry uzupełniające

|                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lokalizacja urządzenia w systemie                    | Odejście                                  |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                  |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Granica wyzwalania magnetycznego                     | 3...5 x In                                |
| Technologia wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego | Niezależny od napięcia                    |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny              | 6000 A 100 % I <sub>cn</sub> w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                     |
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania                  | I <sub>dm</sub> 6000 A w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                           |
| Klasa ograniczenia                                           | 3 conforming to EN/IEC 61009-2-1                                                                                                                                                                                                        |
| Znamionowe napięcie izolacji [U <sub>i</sub> ]               | 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [U <sub>imp</sub> ] | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prąd udarowy                                                 | 250 A                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wskazanie położenia styku                                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ sterowania                                               | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                |
| Sygnalizacja lokalna                                         | ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia                                                                                                                                                                                                    |
| Sposób montażu                                               | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                              |
| Podstawa montażowa                                           | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                               |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych      | Góra lub dół: tak                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość w modułach 9 mm                                    | 10                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wysokość                                                     | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szerokość                                                    | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Głębokość                                                    | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Masa produktu                                                | 498 g                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kolor                                                        | Biały                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trwałość mechaniczna                                         | 20000 cykl                                                                                                                                                                                                                              |
| Trwałość elektryczna                                         | 10000 cycles                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis opcji blokowania                                        | Możliwość zaplombowania<br>Urządzenie do blokowania kłódką                                                                                                                                                                              |
| Przyłącza - zaciski                                          | Zacisk typu tunelowego góra lub dół 0,75...16 mm <sup>2</sup> sztywny<br>Zacisk typu tunelowego góra lub dół 0,33...10 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Zacisk typu tunelowego góra lub dół 0,33...10 mm <sup>2</sup> elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka                                | 15 mm dla góra lub dół połączenie                                                                                                                                                                                                       |
| Moment dokręcania                                            | 2 N.m top or bottom                                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                              | Zintegrowane                                                                                                                                                                                                                            |

## Środowisko pracy

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                    | EN/IEC 61009-2-1                                                                 |
| Stopień ochrony IP                       | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Stopień zanieczyszczenia                 | 3                                                                                |
| Kategoria przepięć                       | III conforming to IEC 60364                                                      |
| Kompatybilność elektromagnetyczna        | 8/20 μs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1                    |
| Tropikalizacja                           | 2 conforming to IEC 60068-1                                                      |
| Wilgotność względna                      | 90 % w 55 °C                                                                     |
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -25...60 °C                                                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -30...70 °C                                                                      |

## Jednostka opakowania

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE   |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1     |
| Waga dla opakowania 1                     | 594 g |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 9 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 11 cm |
| Długość dla opakowania 1                  | 16 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03   |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2     | 14       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2      | 8,854 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2  | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2   | 40 cm    |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy i przewody produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|