



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRLI
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	IRLI
Zastosowanie urządzenia	Przełącznik przełączający
Zestaw styków sygnałowych	1 C/O + 1 NO
Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	10 A w 230 V prąd przemienny (AC) ($\cos \varphi = 1$)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V AC
Podtrzymanie zasilania	4 VA
Moc rozruchowa zasilania	4 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	88 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	70 mm
Masa produktu	0,112 kg
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-21: 100000 cykl
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego 0,5...6 mm ²

Środowisko pracy

Normy	NF C 45-250 IEC 255
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
--	-------------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	116 g
Wysokość dla opakowania 1	1,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,2 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,46 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	23 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	144
Waga dla opakowania zbiorczego 3	18,066 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------