



### Parametry podstawowe

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Range of product            | Acti 9                                     |
| Nazwa produktu              | Acti 9 iERL                                |
| Typ produktu lub komponentu | Rozszerzenie dla przekaźnika przejściowego |
| Skrócona nazwa urządzenia   | IERL                                       |
| Zastosowanie urządzenia     | Rozszerzenie przekaźnika przełączającego   |
| Zestaw styków sygnałowych   | 1 C/O + 1 NO                               |
| Napięcie sterujące [Uc]     | 12 V AC 50/60 Hz                           |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]   | 10 A w 230 V prąd przemienny (AC) ( $\cos \varphi = 1$ )                   |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V AC                                                                   |
| Podtrzymanie zasilania            | 8 VA                                                                       |
| Moc rozruchowa zasilania          | 8 VA                                                                       |
| Sposób montażu                    | Stacjonarny                                                                |
| Podstawa montażowa                | 35 mm szyna symetryczna DIN                                                |
| Szerokość w modułach 9 mm         | 2                                                                          |
| Wysokość                          | 88 mm                                                                      |
| Szerokość                         | 18 mm                                                                      |
| Głębokość                         | 70 mm                                                                      |
| Masa produktu                     | 0,112 kg                                                                   |
| Kolor                             | Biały                                                                      |
| Trwałość elektryczna              | AC-21: 100000 cykl                                                         |
| Przyłącza - zaciski               | Zaciski typu tunelowego 0,5...6 mm <sup>2</sup><br>Łączenie przez zatrzask |

### Środowisko pracy

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Normy                                      | NF C 45-250<br>IEC 255 |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                   |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C             |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
|------------------------------------------|-------------|

## Jednostka opakowania

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 116 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 1,7 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 7 cm     |
| Długość dla opakowania 1                    | 8,5 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 12       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,45 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 9 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 8 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 23 cm    |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 72       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 8,839 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|