



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przekaźnik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	iRCC
Zastosowanie urządzenia	Compressor control relay
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz ($\cos \varphi = 1$)
Sygnalizacja lokalna	Zapobiega natychmiastowemu ponownemu rozruchowi Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię Zasilanie panelu sterującego
Rodzaj nastawy	Pokrętko obrotowa: monitorowanie zasilania kompresora Wybór poprzez instalację: zakres pomiarowy
Próg wyzwolenia	+/- 5% U_s +/- 15% U_s
Time delay range	3...6 min.
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [U_s]	230 V AC at 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88,1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	0,21 kg
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego6 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	227 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	36
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,627 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------