



Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9 Librio Prodis Clario
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	SD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	3 A: 380...415 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V prąd przemienny (AC) - 50/60 Hz 1 A: 130 V prąd stały (DC) 1,5 A: 60 V prąd stały (DC) 2 A: 48 V prąd stały (DC) 6 A: 24 V prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 DPN Vig Acti 9 Acti 9 iDPN Vig Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 C120NA-DC Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 SW60-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C40 Vig Acti 9 Acti 9 DT40 Vig
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Szyna DIN

Wysokość	85,3 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	30 g
Kolor	White
Przylączy - zaciski	Zacisk klamrowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny Zacisk klamrowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - sztywny Zacisk klamrowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	1 N.m

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	514 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	26,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	108
Waga dla opakowania zbiorczego 3	5,13 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------