



Parametry podstawowe

Range of product	Prodis Acti 9 Clario Librio
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie wyłączenia ze stykiem OZ
Skrócona nazwa urządzenia	MX + OF
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 415 V prąd przemienny (AC) 6 A w <= 240 V prąd przemienny (AC)
Napięcie sterujące [Uc]	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
Szerokość w modułach 9 mm	2

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti 9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 DPN Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik aktywności
Sposób montażu	Stacjonarny

Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Wysokość	82,5 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	65 g
Kolor	White
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) - 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) - 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką Zacisk śrubowy (spód) - 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm dla spód połączenie
Moment dokręcania	1 N.m spód
Kod zgodności	MX + OF

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	ASTA ASEFA LCIE KEMA
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Wilgotność względna	95 % at 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	70 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	3 cm
Długość dla opakowania 1	9,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	624 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	8,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	10 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	26,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	72
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,103 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------