



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 C60H-DC
Typ produktu lub komponentu	Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia	C60H-DC
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	1P
Ilość zabezpieczonych biegunów	1
[In] prąd znamionowy	10 A w 25 °C
Rodzaj sieci	Prąd stały (DC)
Technologia wyzwalacza	Termomagnetyczny
Charakterystyka	C
Zdolność wyłączania	10 kA Icu w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 10 kA Icu w 220 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 6 kA Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 6 kA Icu w 250 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 20 kA Icu w 110 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2 20 kA Icu w 110 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria użytkowania	Category A conforming to EN 60947-2 Category A conforming to IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna	Yes conforming to IEC 60947-2 Yes conforming to EN 60947-2

Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd stały (DC)
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny	15 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 110 V prąd stały (DC) 15 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 110 V prąd stały (DC) 4,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 250 V prąd stały (DC) 4,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 250 V prąd stały (DC) 7,5 kA 75 % zgodnie z EN 60947-2 - 220 V prąd stały (DC)

7,5 kA 75 % zgodnie z IEC 60947-2 - 220 V prąd stały (DC)

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd stały (DC) zgodnie z IEC 60947-2 500 V prąd stały (DC) zgodnie z EN 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV conforming to EN 60947-2 6 kV zgodnie z IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku	Tak
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra lub dół: STANDARD
Szerokość w modułach 9 mm	2
Masa produktu	0,128 kg
Kolor	White
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	3000 cykl 250 V prąd stały (DC) 6000 cykl 250 V prąd stały (DC)
Przystosowany do blokowania na kłódkę	Z możliwością blokowania kłódką
Opis opcji blokowania	W pozycji 0
Moment dokręcania	Obwód zasilający: 2,5 N.m góra lub dół
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-2 IEC 60947-2
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to EN 60947-2 3 conforming to IEC 60947-2
Kategoria przepięciowa	IV
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-2
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	112 g
Wysokość dla opakowania 1	7 cm
Szerokość dla opakowania 1	1,8 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,379 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	2,65 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	20 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	144
Waga dla opakowania zbiorczego 3	17,035 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------