



Parametry podstawowe

Zastosowanie łącznika	Matryca ogniw fotowoltaicznych Zabezpieczenie inwertera fotowoltaicznego
Gama produktów	Acti 9
Gama produktów	C60
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Nazwa produktu	C60
Skrócona nazwa urządzenia	C60NA-DC
Opis biegunów	2P
Kategoria użytkowania	DC-21B
Funkcja izolacyjna	Yes conforming to EN/IEC 60947-3

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	20 A DC-21B 1000 V prąd stały (DC) 32 A DC-21B 800 V prąd stały (DC) 50 A DC-21B 700 V prąd stały (DC)
Voltage Drop	100 mV 5,02 mOm 2 W 20 A 151 mV 5,02 mOm 4,53 W 30 A 201 mV 5,02 mOm 8,04 W 40 A 251 mV 5,02 mOm 12,55 W 60 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V prąd stały (DC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Typ sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	8
Wysokość	132,7 mm

Szerokość	72 mm
Głębokość	77,4 mm
Masa produktu	0,545 kg
Kolor	White
Trwałość mechaniczna	20000 cykl
Trwałość elektryczna	300 cykl
Przylączy - zaciski	Zacisk tunelowy (górze) 1...35 mm ² sztywny Zacisk tunelowy (górze) 1...25 mm ² elastyczny Okablowany przewód (strona dolna)
Gługość odizolowanego odcinka	14 mm
Moment dokręcania	3.5 N.m
Kod zgodności	C60NA-DC

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-3
Stopień zanieczyszczenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	572,000 g
Wysokość dla opakowania 1	80,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	75,000 mm
Długość dla opakowania 1	136,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------