



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	LE
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Opis biegunów	3P + Nc
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	25 A
I _{st} przy zadziałaniu	200000 A ² .s
Liczba kabli	1 kabel (kable) 1,5 mm ² 3 kabel (kable) 4 mm ² w 105 °C
Szerokość	54 mm
Wysokość	190 mm
Głębokość	61 mm

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [U _i]	690 V zgodnie z IEC 60439-1
Szerokość w modułach 9 mm	6
Masa produktu	0,23 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439
Certyfikaty produktu	UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping)

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	387 g
Wysokość dla opakowania 1	6,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	22 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,489 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	160
Waga dla opakowania zbiorczego 3	76,124 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	77 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------