



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	LE
Typ produktu lub komponentu	Wyjście wtykowe
Opis biegunów	3P + N
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	16 A
I ² t przy zadziałaniu	100000 A ² .s
Liczba punktów	2
Liczba kabli	4 kabel (kable) 2,5 mm ²
Długość kabla	0,2 m
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 6 szt.

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V zgodnie z CSA 600 V zgodnie z UL 690 V zgodnie z IEC 60439-1
Prąd szczytowy	25 kA
Szerokość	36 mm
Wysokość	46 mm
Głębokość	38 mm
Masa produktu	0,045 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60439
Certyfikaty produktu	DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL CSA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	62 g
Wysokość dla opakowania 1	12,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	15,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	374 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	12,7 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	13,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	15,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	6,985 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------