



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł wejścia dyskretnego
Liczba wejść dyskretnych	16
Typ wejścia dyskretnego	Isolated
Typ wejścia	Uptyw prądu (logika dodatnia)
Napięcie wejścia dyskretnego	48 V DC, discrete input logic: positive
Prąd wejścia dyskretnego	2,5 mA

Parametry uzupełniające

Zgodność wejść	Z dwuprzewodowym/trójprowadowym czujnikiem zblizeniowym zgodnie z IEC 60947-5-2 Z dwuprzewodowym/trójprowadowym czujnikiem zblizeniowym zgodnie z IEC 61131-2 Typ 1
Sensor power supply	36...60 V
Zagwarantowany stan prądowy 1	≥ 2 mA
Zagwarantowany stan prądowy 0	≤ 0.5 mA
Impedancja wejściowa	19200 om
Rezystancja izolacji	> 10 MOhm 500 V DC
Strata mocy w watach (W)	3,6 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Łączenie równoległe wejść	Tak
Typowe zużycie prądu	76 mA w 3.3 V DC
Średni czas między awariami (MTBF)	738749 H
Rodzaj zabezpieczenia	1 external fuse per group of channel 0.5 A fast blow reverse polarity protection
Próg reakcji na napięcie	< 24 V DC sensor fault > 36 V DC sensor OK
Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 LED (green) module operating (RUN) 1 LED per channel (green) channel diagnostic

1 LED (red)module error (ERR)
1 LED (red)module I/O

Masa produktu	0,115 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Wytrzymałość dielektryczna	1500 V AC at 50/60 Hz 1 minute, primary/secondary
Odporność na wibracje	3 gn
Odporność na wstrząsy	30 gn
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	5...95 % w 55 °C bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m 2000...5000 m with derating factor

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,152 kg
Wysokość dla opakowania 1	60,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	115,000 mm
Długość dla opakowania 1	115,000 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------