



Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł główny
Profil AS-Interface	M4 profil główny S7.3 profil "slave" S7.A.7 profil "slave" S7.A.A profil "slave" S7.A.8 profil "slave" S7.A.9 profil "slave" S6.0.X profil "slave"
Adresowanie	Standardowy i przedłużony

Parametry uzupełniające

Czas cyklu	5 ms dla 31 10 ms dla 62
Przłącza elektryczne	1 złącze męskie SUB-D, 3 piny
Liczba urządzeń slave	124 urządzenie(a) podporządkowane dla wejścia i wyjścia cyfrowe - STANDARD 124 urządzenie(a) podporządkowane dla analogowe wejścia i wyjścia - STANDARD 496 urządzenie(a) podporządkowane dla wejścia i wyjścia cyfrowe - rozbudowany 124 urządzenie(a) podporządkowane dla analogowe wejścia i wyjścia - rozbudowany
Maximum cable distance between devices	100 m 200 m rozszerzenie linii 300 m 2 wzmacniaki 500 m 2 wzmacniaki, master na środku
Sygnalizacja lokalna	Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony) 1 LED (red) for module error (ERR) Wyświetla grupę 31 urządzeń "slave" (A/B): 1 LED (zielony) Błąd modułu WE/WY: 1 LED (czerwony) Diagnostyka interfejsu AS i każdego "slave": 32 diod LED Moc ASI: 1 LED (zielony) 1 LED (red) for fault
Obciążenie prądowe	160 mA w 3.3 V DC
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,34 kg

Środowisko pracy

Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
Certyfikacja produktu	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Normy	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3 EN/IEC 60079-0
Charakterystyka środowiskowa	Lokalizacja niebezpieczna
Odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	155 g
Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	12 cm

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------