



Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon M340
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesorium rozbudowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta backplane
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Rozszerzenie płyty backplane
Zgodność produktu	BMXXBP0600 BMXXBP0400 BMXXBP0800 BMXXBP1200
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do konfiguracji z wieloma stojakami

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	2 złącza żeńskie SUB-D 9
Sygnalizacja lokalna	1 LED zielony dla stan pracy (RUN) magistrala 1 LED czerwony dla błąd kolizji (COL) rack 4 diody LED zielony dla stan adresów racka
Obciążenie prądowe	160 mA w 24 V DC 22 mA w 3.3 V DC
Format modułowy	STANDARD

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	10...95 % without condensation
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Certyfikacja produktu	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy
Normy	EN 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 EN/IEC 61850-3
Odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2
Pokrycie ochronne	TC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	178 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	11 cm
Długość dla opakowania 1	11,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,125 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------