



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Gama produktów | Easy9 |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowa |
| Typ obudowy | Obudowa modułowa |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|--|
| Montaż obudowy | Powierzchnia |
| Szerokość w modułach 9 mm | 24 |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Całkowita liczba modułów 18 mm | 12 |
| Rodzaj szyny | DIN |
| Rodzaj instalacji | Wnętrzowy |
| Zaciski | Ochronny neutralny |
| Ilość zacisków | 2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 8 wyjścia |
| Wejście kablowe | Wejście kablowe wybijane |
| Type of door | Transparentne |
| Otwieranie drzwi | Reversible (180 °) |
| [In] prąd znamionowy | 63 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 400 V prąd przemienny (AC) |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2,5 kV |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui] | 500 V |
| Materiał obudowy | Obudowa: plastik samogasnący |
| Szerokość | Zewnętrzna: 256 mm |
| Wysokość | Zewnętrzna: 200 mm |
| Głębokość | Zewnętrzna: 94 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Masa produktu | 810 g |

Środowisko pracy

| | |
|--|--|
| Normy | IEC 60670-1-24 |
| Odporność ogniowa | 650 °C (1800 s) zgodnie z IEC 60695-2-10 |
| Stopień ochrony IP | IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte) |
| Stopień ochrony IK | IK07 zgodnie z IEC 62262 |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -15...70 °C |

Jednostka opakowania

| | |
|---|------------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 650,67 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 9,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 20,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 25,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | CAR |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 4 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 2,922 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 21,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30,5 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | P12 |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 160 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 129,425 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 122 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 80 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 120 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Zawiera halogeny | Produkt bez halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|
