



Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Nb of horizontal rows	3
Całkowita liczba modułów 18 mm	36
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wewnętrzny
Zaciski	Ochronny neutralny
Ilość zacisków	2 Ochronny neutralny (przykręcony) z 22 wyjścia
Wejście kablowe	Wprowadzenia na przewody
Type of door	Transparentne
Otwieranie drzwi	Reversible (180 °)
[In] prąd znamionowy	80 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: plastik samogasnący
Szerokość	Zewnętrzna: 300 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 470 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 103 mm

Kolor	Biały (RAL 9003)
Masa produktu	1890 g

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1-24
Odporność ogniowa	650 °C (1800 s) zgodnie z IEC 60695-2-10
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamknięte) IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z IEC 62262
Stopień zabrudzenia	2
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...70 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,78 kg
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	30,5 cm
Długość dla opakowania 1	47 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,725 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	33 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	42,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	49 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	48
Waga dla opakowania zbiorczego 3	105,245 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	107,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------