

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa podtynkowa Mini Pragma Mini Pragma IP40 MIP-2-12-PT-G drzwi szare 2 rzędy 12 modułów/ rząd

MIP22212T

Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	2
Type of door	Półprzezroczysty
Szerokość	Ściana: 270 mm Zewnętrzna: 294 mm
Wysokość	Ściana: 353 mm Zewnętrzna: 377 mm
Głębokość	Zewnętrzna : 18 mm Ściana : 80 mm Całkowity : 98 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Prąd znamionowy [In]	63 A
Rodzaj szyny	35 mm asymetryczna szyna
Opis płyty montażowej	Bez płyty montażowej
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Uziemiające / neutralne
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Przykręcony)Z16 wyjścia 1 Neutralne (Przykręcony)Z16 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	2 x 16 mm² Dla Uziemiające 2 x 16 mm² Dla Neutralne 6 x 6 mm² Dla Uziemiające 6 x 6 mm² Dla Neutralne 8 x 10 mm² Dla Uziemiające 8 x 10 mm² Dla Neutralne
Materiał obudowy	Część tylna: plastik techniczny Drzwi: plastik techniczny Płyta czołowa: plastik techniczny
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Płyta czołowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: półprzezroczysty

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
---------------	---

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24
Znak jakości	IMQ
Odporność ogniowa	Drzwi: 650 °C Część tylna: 650 °C Płyta czołowa: 650 °C
Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK07
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,800 cm
Szerokość opakowania 1	29,400 cm
Długość opakowania 1	37,700 cm
Waga opakowania 1	1,280 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	52,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,050 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	120,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	116,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	37 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	33 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	52 %
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Numer SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer

Wydłużenie żywotności	
Naprawa	Nie

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Potencjał recyklingu, w %	15
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping leg for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block

- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent

White (polysty.)

Smoked transparent

Options

- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules

4M

6M

8M

12M

18M

24 modules

36-54 modules

36M

54M

Image of product in real life situation

