



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	PowerPact B Compact Compact NSXm
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	440...480 V AC 60 Hz

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 x Un otwieranie 0,85 x Un zamykanie
Sposób montażu	Zatraskowy
Czas odpowiedzi	< 50 ms
Zacisk dodatkowego podłączenia	Fabrycznie oprzewodowany 0...0,8 mm ² (AWG 18)linka miedź
Gługość odizolowanego odcinka	8 mm
Cable length	1 m

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,045 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,335 dm
Szerokość dla opakowania 1	0,600 dm
Długość dla opakowania 1	0,820 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------