



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact Compact NSXm PowerPact B
Typ produktu lub komponentu	Długa osłona zacisków

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria izolacyjne
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania Na odpływie/odpływowe
Rozstaw podłączeń	35 mm
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	74 g
Wysokość dla opakowania 1	8 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,1 cm
Długość dla opakowania 1	6,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	45
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,27 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	810
Waga dla opakowania zbiorczego 3	121,86 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	90 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------