



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	PowerPact B Compact Compact NSXm
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Kolor uchwyty	Czarny
Kolor uchwyty płyty czołowej	Czarny
Enclosure mounting style	Bezpośredni

Parametry uzupełniające

Blokada dźwigni pokrętła za pomocą klódki	Kłódka w położeniu WYŁ 1 do 3 klódek Kłódka w pozycji WŁ
Product mounting position	Przód
Opis opcji blokowania	1 do 3 klódek Ø 4 do Ø 8

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	198 g
Wysokość dla opakowania 1	7,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------