



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	PowerPact B Compact Compact NSXm
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria sterujące
Kolor uchwyty	Czerwony
Kolor uchwyty płyty czołowej	Żółty
Enclosure mounting style	Rozbudowany

Parametry uzupełniające

Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Kłódka w położeniu WYŁ 1 do 3 kłódek
Product mounting position	Przód
Opis opcji blokowania	1 do 3 kłódek Ø 4 do Ø 8

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
--------------------	------

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	750 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	9,1 cm
Długość dla opakowania 1	45,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,344 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	20
Waga dla opakowania zbiorczego 3	24,724 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	50 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------