



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	PowerPact B Compact Compact NSXm TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Typ produktu lub komponentu	Rozszerzacz

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Opis biegunów	3P
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Osprzęt dostarczany w dostawie	Przegrody międzyfazowe
Sposób montażu	Stacjonarny
Lokalizacja połączenia	Na odpływie/odpływowe Po stronie zasilania
Prąd znamionowy [In]	160 A
Rozstaw podłączeń	35 mm
Materiał przewodnika	Miedź
Przylączy - zaciski	Końcówka zaciskana (po stronie zasilania) Końcówka zaciskana (na odpływie/odpływowe)
Moment dokręcania	9 N.m po stronie zasilania 9 N.m na odpływie/odpływowe

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	145 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	12 cm

Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	26
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,23 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	832
Waga dla opakowania zbiorczego 3	128,16 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	100 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------