



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	SD
Zastosowanie urządzenia	Monitoring stanu wyłącznika
Zgodność gamy	PowerPact B Compact Compact NSXm
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Typ błędu	Przeciążenie Zwarcie
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik wyzwolenia przekaźnika: wskaźnik wyzwolenia
Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Sposób montażu	Zatraskowy
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	5 A
Minimalne obciążenie	2 mA w 17 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 5 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 110...127 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 4 A w 110...127 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 3 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2,5 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 5 A w 24 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC) DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC)

DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)
 DC-13: 2,5 A w 24 V prąd stały (DC)
 DC-13: 1,2 A w 48 V prąd stały (DC)
 DC-13: 0,35 A w 110 V prąd stały (DC)
 DC-13: 0,05 A w 250 V prąd stały (DC)
 DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC)
 DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC)

Zacisk dodatkowego podłączenia	Fabrycznie oprzewodowany 0,8 mm ² (AWG 18)linka miedź
Gługość odizolowanego odcinka	8 mm dla przód połączenie

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,052 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,150 dm
Szerokość dla opakowania 1	1,100 dm
Długość dla opakowania 1	1,200 dm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------