



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Compact Compact NSXm
Typ produktu lub komponentu	Konektor kablowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria łączeniowe
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 3 szt.
Lokalizacja połączenia	Po stronie zasilania Na odpływie/odpływowe
[In] prąd znamionowy	16...160 A dla miedź 16...100 A dla aluminium
Materiał przewodnika	Stal
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy - 1 kabel (kable) 2,5...95 mm ² - stały Zacisk śrubowy 2,5...95 mm ² - linka Zacisk śrubowy 2,5...70 mm ² - skręcony
Control wire terminal	10 A for 0.5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), stranded or fine stranded 10 A for 1.5...6 mm ² (AWG 20...AWG 10), rigid

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	133 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	15 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,137 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------