



### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                      | Compact                                                                              |
| Gama produktów                      | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX100...250 DC                                      |
| Typ produktu lub komponentu         | Wyzwalacz                                                                            |
| Nazwa wyzwalacza                    | TM-G                                                                                 |
| Technologia wyzwalacza              | Termomagnetyczny                                                                     |
| Zgodność gamy                       | Compact NSX100<br>Compact NSX100 DC                                                  |
| Zastosowanie urządzenia             | Generator                                                                            |
| Number of poles                     | 3P                                                                                   |
| Liczba zabezpieczonych biegunów     | 3t                                                                                   |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza | LI                                                                                   |
| Rodzaj zabezpieczenia               | L : for overload protection (thermal)<br>I : for short-circuit protection (magnetic) |
| Trip unit rated current             | 16 A w 40 °C                                                                         |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V AC 50/60 Hz<br>750 V prąd stały (DC)                                           |
| Rodzaj sieci                        | Prąd przemienny (AC)<br>Prąd stały (DC)                                              |
| Częstotliwość sieci                 | 50/60 Hz                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Regulowany    |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0,7...1 x In  |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Wartość stała |

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| [Tr] long-time protection delay adjustment range     | 120...400 s w 1.5 x In |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd    | Wartość stała          |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 63 A                   |
| Short-time protection delay adjustment type tsd      | Wartość stała          |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                      | Bez                    |

## Środowisko pracy

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                      | UL 508<br>EN/IEC 60947-2 |
| Certyfikaty produktu                       | CCC<br>EAC<br>Marine     |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -50...85 °C              |

## Jednostka opakowania

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 431 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 6,5 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                | 9,8 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 11,2 cm   |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S03       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 28        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 12,555 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm     |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|