



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630
Gama produktów	Compact
Skrócona nazwa urządzenia	SDTAM
Typ produktu lub komponentu	Moduł sygnalizacji awarii termicznej
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	Compact Compact NSX wyłącznik
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — wyzwalacz
Nazwa wyzwalacza	Micrologic 2.3 M Micrologic 2.2 M Micrologic 6.3 E-M Micrologic 6.2 E-M

Parametry uzupełniające

Największy prąd wyjściowy	0,08 A
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	10,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	46
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,123 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------