



## Parametry podstawowe

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                       | Compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazwa produktu                                       | Compact NSX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gama produktów                                       | ComPact NSX100...250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Skrócona nazwa urządzenia                            | NSX100F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ produktu lub komponentu                          | Wyłącznik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zastosowanie urządzenia                              | Silnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Number of poles                                      | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Liczba zabezpieczonych biegunów                      | 3t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [In] prąd znamionowy                                 | 6,3 A w 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                  | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj sieci                                         | Prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Częstotliwość sieci                                  | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Funkcja izolacyjna                                   | Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kategoria użytkowania                                | Kategoria A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 10 kA w 600 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508<br>25 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508<br>85 kA w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z UL 508<br>22 kA Icu w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>25 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>35 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA Icu w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>8 kA Icu w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>85 kA Icu w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | F 36 kA 415 V prąd przemienny (AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazwa wyzwalacza                                     | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Technologia wyzwalacza                               | Magnetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funkcje zabezpieczeniowe wyzwalacza                  | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ sterowania                                       | Dźwignia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Circuit breaker mounting mode                        | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Parametry uzupełniające

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                    | 800 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]      | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity  | 11 kA w 525 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>35 kA w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>36 kA w 380/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>4 kA w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>85 kA w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2<br>12,5 kA w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
| Trwałość mechaniczna                                 | 50000 cykl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Trwałość elektryczna                                 | 10000 cycles at 690 V In<br>20000 cycles at 690 V In/2<br>30000 cycles at 440 V In<br>50000 cycles at 440 V In/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Podstawa montażowa                                   | Płyta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przylączy górne                                      | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przylączy dolne                                      | Przednie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozstaw przylączy                                    | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaj zabezpieczenia                                | I : for short-circuit protection (magnetic)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [In] prąd znamionowy                                 | 6,3 A w 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd    | Regulowane 9 ustawień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 6...14 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zabezpieczenie różnicowoprądowe                      | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Number of slots for electrical auxiliaries           | 5 szczelina(y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Width (W)                                            | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Height (H)                                           | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Depth (D)                                            | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Masa produktu                                        | 2,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Środowisko pracy

|                                               |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                                         | EN/IEC 60947                                                                          |
| Certyfikaty produktu                          | CCC<br>EAC<br>Marine                                                                  |
| Kategoria przepięciowa                        | Klasa 2                                                                               |
| Klasa ochrony przed uderzeniami elektrycznymi | Klasa II                                                                              |
| Stopień zanieczyszczenia                      | 3 zgodnie z IEC 60664-1                                                               |
| Stopień ochrony IP                            | IP40 zgodnie z IEC 60529                                                              |
| Stopień ochrony IK                            | IK07 zgodnie z IEC 62262                                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia    | -25...70 °C                                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania      | -50...85 °C                                                                           |
| Wilgotność względna                           | 0...95 %                                                                              |
| Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...2000 m bez zmniejszania wartości znamionowych<br>2000 m...5000 m ze zmniejszeniem |

## Jednostka opakowania

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 1,892 kg |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Wysokość dla opakowania 1  | 11,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1 | 17,12 cm |
| Długość dla opakowania 1   | 19,5 cm  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                            |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                         |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|