




Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	9-żyłowe złącze ruchome
Typ produktu lub komponentu	Zestaw konektorów
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC

Parametry uzupełniające

Całkowita liczba przewodów	9
----------------------------	---

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,064 kg
Wysokość dla opakowania 1	4,000 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,200 cm
Długość dla opakowania 1	8,000 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------