



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Kolor uchwyty płyty czołowej	Żółty
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	1 do 3 kłódek Kłódka w położeniu WYŁ.
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 PowerPact Multistandard Multifix Ceiling TeSys TeSys GV6
Kolor uchwyty	Czerwony
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Rozbudowany
Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	0,956 kg
Wysokość dla opakowania 1	10,200 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,000 cm
Długość dla opakowania 1	48,400 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------