



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Alcesoria sterujące
Kolor uchwyty płyty czołowej	Czarny
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	Kłódka w położeniu WYŁ 1 do 3 kłódek
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 PowerPact Multistandard Multifix Ceiling
Kolor uchwyty	Czarny
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Teleskopowy
Stopień ochrony IP	IP55

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	989 g
Wysokość dla opakowania 1	10 cm
Szerokość dla opakowania 1	16 cm
Długość dla opakowania 1	48,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5

Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,671 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------