



### Parametry podstawowe

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia           | MT400/630                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu         | Mechanizm silnikowy                                                                                                                                                                                                                     |
| Zastosowanie urządzenia             | Automatyczne zbrojenie sprężyny                                                                                                                                                                                                         |
| Zgodność gamy                       | Compact ComPact NSX400<br>Compact ComPact NSX630<br>Compact Compact NSX400 DC<br>Compact Compact NSX630 DC<br>PowerPact Multistandard Multifix Ceiling<br>Easypact EasyPact CVS400<br>Easypact EasyPact CVS630<br>PowerPact PowerPact L |
| Typ sterowania                      | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                |
| Napięcie sterujące [Uc]             | 380...415 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                    |
| Circuit breaker mounting mode       | Stacjonarny                                                                                                                                                                                                                             |
| Circuit breaker frame rated current | 630 A<br>400 A                                                                                                                                                                                                                          |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Typ sygnału sterującego          | Impuls<br>Bistabilny                                           |
| Czas odpowiedzi                  | < 700 ms (otwieranie)<br>< 80 ms (zamykanie)                   |
| Maksymalna częstotliwość robocza | 4 na minutę                                                    |
| Pobór mocy w VA                  | 500 VA zamykanie<br>500 VA otwieranie                          |
| Opis opcji blokowania            | Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ.<br>1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8 |

### Jednostka opakowania

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
|----------------------------|-----|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 3,142 kg  |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 19,6 cm   |
| Szerokość dla opakowania 1                | 17 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 17 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S04       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 6         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 19,456 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 40 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 60 cm     |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|