

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Fupact , szyny mostkujące 3 aparaty

LV480812



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zasilanie urządzenia
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Akcesoria do rozdziału	Szynoprzewód grzebieniowy
Zgodność gamy	FuPacT Fupact ISFT ISFT160 rozłącznik bezpiecznikowy

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	3 urządzenia
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Materiał przewodnika	Miedź

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	491 g
Wysokość dla opakowania 1	1,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	32 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	25
Waga dla opakowania zbiorczego 2	12,525 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	--

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------