

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Fupact , wskaźnik przepalenia wkładki ISFT630

LV480828

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wskaźnik bezpiecznika
Typ obwodu elektrycznego	Elektroniczny
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektryczne

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	FuPacT Fupact ISFT ISFT630 rozłącznik bezpiecznikowy
Typ sterowania	Uchwyt
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400...690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	5 A (AC-15) w 200...240 V prąd przemienny (AC) 5 A (AC-15) w 250 V prąd przemienny (AC) 5 A (DC-13) w 24 V prąd stały (DC)
Znamionowy warunkowy prąd zwarciový [Iq]	2 kA
Power consumption in VA	3 VA
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	250 V
Minimalne obciążenie	10 mA 24 V
Normy	EN 61000-4-4 EN 55022 ENV 50204 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 EN 61000-4-2 EN 61000-4-5
Certyfikaty produktu	CE
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60947-1

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,089 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	27,5 cm
Długość dla opakowania 1	33 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	3
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,9 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------